

BARNIZ AL AGUA

para parquet



PROPIEDADES PRINCIPALES:

- NO NECESITA LIJADO
- ADHERENCIA EXCELENTE PARA LOS CICLOS SUCEIVOS
- SECADO RÁPIDO

¿SABÍAS QUE...?

EXTENDER UN FONDO TAPAPOROS EN EL PARQUET AYUDA A CERRAR LOS POROS DE LA MADERA REDUCIENDO DE FORMA CONSIDERABLE LA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD.

Base al Agua

RESISTENTE AL RAYADO - ANTIMANCHAS
UNIFORMA Y ENTONA - EXCELENTE TRANSPARENCIA

DESCRIPCIÓN

Barniz al agua de secado rápido, muy resistente a las manchas, los rasguños, la abrasión y el tráfico peatonal.

Es adecuado para el barnizado de madera instalada en el interior y para el mantenimiento de los suelos de madera desgastados debido al tráfico peatonal.

Su fórmula antideslizante lo convierte en un producto ideal para la protección de las ESCALERAS de madera.

Evita, gracias a su excelente transparencia, el amarilleo natural de las superficies en contacto con los rayos solares (ultravioletas). Uniforma y entona el color de la madera, otorgándole un aspecto cálido, cuidado y protegido.

Fácil de extender, muy flexible, inodoro y con un contenido bajo de sustancias nocivas, es perfecto para ser utilizado en ambientes domésticos. Los acabados mate y sedoso otorgan gran valor estético a las superficies tratadas.

USO

INTERIOR

PREPARACIÓN

Aplicar sobre superficies limpias y secas.

Recomendamos lijar previamente el soporte para garantizar un mejor agarre del producto.

APLICACIÓN

Extender el producto primero en un sentido y luego en el otro para obtener un resultado más homogéneo. Esperar que se seque completamente entre manos.

Efectuar, entre una mano y la otra, un lijado con papel abrasivo de grano fino 180/200.

Para una protección máxima se recomiendan 2-3 manos de producto.

INSTRUMENTOS UTILIZADOS

Pincel - Rodillo - Pistola

LIMPIEZA DE LOS INSTRUMENTOS

Agua

RENDIMIENTO

+/- 9 m²

DILUCIÓN

Listo para el uso

FORMATOS

0,75 L - 2,5 L

COLORES DISPONIBLES



AMONN[®]
PRATIKA

