

# IMPREGNANTE ANTI-UV

## Effetto Cera



### PROPIEDADES PRINCIPALES

- PENETRA EN PROFUNDIDAD
- HIDRORREPELENTE
- NO SE AGRIETA
- NO FILMÓGENO

### ¿SABÍAS QUE...?

SOBRE MADERAS ABSORBENTES, PARA OBTENER UN EFECTO MÁS HOMOGÉNEO Y EVITAR LAS MANCHAS DEL IMPREGNANTE, ES SUFICIENTE HUMEDECER CON UNA ESPONJA MOJADA LA SUPERFICIE A TRATAR ANTES DE LA APLICACIÓN.

## Base Agua - 6 años de duración

CONTRA LOS RAYOS UV Y EL MAL TIEMPO ANTICONDENSACIÓN  
EVITA LA FORMACIÓN DE MOHOS

### DESCRIPCIÓN

Un producto único que impregna, colorea y protege profundamente las superficies de madera tratadas.

Su fórmula particular penetra en las fibras nutriéndolas y protegiendo las superficies de los agentes atmosféricos como el sol, el viento, el mal tiempo, la salinidad, etc.

Ayuda la transpirabilidad natural de la madera, creando un efecto «anticondensación» que evita la formación de mohos debidos a la humedad.

Su color es perfecto para resaltar las vetas naturales de la madera y otorgarles un tacto de terciopelo y cera.

Se puede utilizar como acabado “efecto cera” tras la aplicación de un fondo impregnante al agua.

### USO

EXTERIOR

### PREPARACIÓN

La superficie tiene que estar uniforme, seca y limpia sin aceite ni grasa.

#### MADERA NUEVA:

Lijar las superficies lisas y cepilladas de la madera en la dirección de la fibra; limpiar cuidadosamente y eliminar las impurezas como resinas y residuos.

#### MADERA VIEJA NO TRATADA:

Lijar las partes viejas y agrisadas hasta obtener una superficie estable y resistente.

Limpiar a fondo para eliminar cualquier resto de polvo.

#### MADERA TRATADA ANTERIORMENTE:

Eliminar mediante el lijado todos los residuos de barnices anteriores hasta obtener una superficie lisa y limpia.

### APLICACIÓN

Aplicar con pincel dos o más manos sobre toda la superficie, siguiendo las vetas de la madera para resaltar sus características. Esperar el secado completo entre una mano y otra.

Para mejorar el efecto final, lijar con papel de lija de grano abrasivo fino y limpiar la superficie con un paño suave y seco antes de aplicar la mano siguiente.

### INSTRUMENTOS UTILIZADOS

Pincel

### LIMPIEZA DE LOS INSTRUMENTOS

Agua

### RENDIMIENTO

+/- 9 m<sup>2</sup>

### DILUCIÓN

Listo para el uso

### FORMATOS

0,75 L - 2,5 L - 5 L

### COLORES DISPONIBLES



AMONN®  
PRATIKA

